



Technische Information

TAPETENGRUND



Produktbeschreibung

Eigenschaften:

- Weiß pigmentierter Tapetengrund für Vliestapeten und durchscheinende Tapeten
- Optimaler Ausgleich von Farbtonunterschieden des Untergrundes, wie z.B. Spachtelstellen
- Egalisierung der Saugfähigkeit
- Hervorragende Haftung der nachfolgenden Tapeten
- Sperrt den Untergrund nicht ab
- Leichte Beschneidbarkeit
- Leichtläufig in der Rollverarbeitung
- Gleichmäßige und feinteilige Oberfläche
- Gebrauchsfertig
- Für innen
- Glanzgrad: matt
- Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen

Werkstoff

Anwendungsbereich:

Innen, auf neuen und alten Putzflächen, mineralischen Untergründen, Beton und Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). Geeignet als Untergrund für nachfolgende Tapezierarbeiten mit Vlies, Vliestapeten oder anderen Tapeten. Weiterhin für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist. Tapetengrund kann nicht mit gips- und zementhaltige Spachtelmassen überarbeitet werden.

Bindemittelbasis:

Acryl-Copolymerisat

Farbton:

Weiß

Festkörper:

Ca. 58,5 %

Spezifisches Gewicht:

1,47 g/cm³

pH-Wert:

Ca. 9

Verdünnungsmittel

Wasser

Viskosität:

Leicht thixotrop

Farben Fangmeyer TAPETENGRUND



Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:	Streichen, rollen, spritzen (mit geeigneten Geräten).
Untergrund:	Muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Bei stark saugenden Untergründen Farben Fangmeyer HAFT & TIEFGRUND ELF verwenden. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BSF-Merkblätter zu beachten.
Beschichtungsaufbau:	Grundbeschichtung unverdünnt.
Verbrauch pro Beschichtung:	Ca. 100 - 130 ml/m ² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.
Trocknung:	Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Eine Überarbeitung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.
Tönbarkeit:	Mit handelsüblichen Vollton- und Abtönfarben. Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeines

Lagerung:	Kühl, aber frostfrei.
Verpackung:	10 l / 5 l / 2,5 l
Sicherheit:	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.
Produkt-Code:	BSW20
EU-Grenzwert:	EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:	Kunstharzdispersion, Weißpigment, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, BIT/MIT.
Hinweis:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 02058/789-0.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.